

Produkteigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
	Länge		5.000 mm (+ 15 mm)
	Breite		1.000 mm (± 1 mm)
	Stärke		2,8 mm (± 0,1 mm)
	Gewicht		2,8 kg (± 0,1 kg)
	Brandverhalten	EN 13501-1	E _{fl} (ohne Bodenbelag)
	Wärmedurchlasswiderstand (geeignet für Fußbodenheizung)	EN 12664	0,01 m ² *K/W
	Gehschallreduzierung	EPLF Norm WD 021029-5	29 % (± 2%)
	Trittschall	ISO 717-2	Bis zu 19 db
	S _D - Wert		> 100m
	Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll, ist recyclingfähig (EAK-Nr: 170604)

Einsatzzweck

Akustikmatte als Rollenware für die schwimmende Verlegung unter Laminat-, Parkett- Böden.

Produktzusammensetzung

Dauerelastische Unterlagsmatte aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethan-Bindemittel, einseitig mit Folie und einseitig mit Aluminium bedampfter Folie kaschiert.

Umwelt

Dieses Produkt ist ökologisch, physiologisch und toxikologisch unbedenklich. Es ist frei von Weichmachern, Formaldehyd, Cadmium, Halogenen und anderen Schwermetallen. Akustik-Protect wird FCKW-frei hergestellt, ist frei von Lösungsmittel und enthält keine ozonschädigenden Substanzen.

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	1255219_PA_TDS_Akustik-300_DE_2011
Datum:	2010.12.10	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			2011.01.01